

ADOUCCISSEUR SIMPLEX PALLAS

ADOUCCISSEUR MONOBLOC SPECIAL APPARTEMENT.

Elimine efficacement les problèmes de tartre

Améliore la pérennité de vos installations chaudière et canalisations

Contribue à la douceur du linge

Apporte la transparence de votre vaisselle et verres

Idéal pour l'hygiène et douceur de votre peau

Fonctionnement électronique aisé

Fourni complet avec kit de raccordement, système de mitigeage, notice technique et kit de mesure de dureté.

Résine de qualité alimentaire prête à l'emploi



Avantages techniques et économiques

Affichage électronique

Régénération à contre courant

Fonctionnement chronométrique ou volumétrique

Conception et matériau utilisé répondant à la réglementation en vigueur.

Pour la régénération du système, nous vous conseillons l'utilisation de sel de qualité alimentaire ayant l'agrément NF

Fonctionnement et utilisation du système en accord avec les réglementations en vigueur

Faible perte de charge

Gestion de la consommation de sel

Faible encombrement



Caractéristiques techniques



Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
520 mm	330 mm	450 mm	14 kg

Volume de résine : 9 litres

Capacité fournie en eau adoucie à 10 °f : jusqu'à 4 m3 (pour une valeur en eau de ville comprise entre 20 et 25°f)

Consommation en sel par régénération : 1,8 kg par régénération.

Convient idéalement pour un couple ou à une famille de 4 personnes

Adoucisseur Compact complet avec :

Un aircheck, un mixing intégré, un by-pass noryl plastique, un flotteur double sécurité, une résine de qualité alimentaire.

Equipé d'une vanne électronique de marque Fleck modèle 5700.

Caractéristiques vanne de commande



Vanne électronique de marque Fleck

Modèle 5700, spécial pour adoucisseur Pallas.

Utilisation facilitée par écran de contrôle ; bouton de navigation et voyants de contrôle.

Affichage de l'état de fonctionnement et des phases de régénération de l'adoucisseur.

Schéma type d'installation

